



«Antiscratch»

Защитный стойкий лак

Используется для защиты поверхности.

Чрезвычайно высокая стойкость к истиранию (до 9H), светостойкость, выдерживает температуру до +400 °С, не содержит летучих компонентов, химстойкость к растворителям и ГСМ.

Состав: смесь специальных силиконовых смол, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Фасовка: аэрозольные баллоны, 140мл.

Комплект: баллон с крышкой, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный объем: 140 мл.
- Срок хранения: 12 месяцев.
- Рекомендуемая толщина покрытия ~ 25 мкм.
- Расход 80 г/м².
- Время отверждения до степени 3: 15 минут.
- Полное отверждение: 7 суток.
- Хранение при t -5° до +30°С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для защиты поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Взболтать в течение 1 минуты, распылить с расстояния 20-30 см на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки от -5° до +30°С! При хранении не допускается деформирование баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям!

